









UWAGA: OKNA PRZEZNACZONE DO WYMIANY WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA PN.”TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 110 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYŁĘGŁEGO”

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Okna z PCV o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; przestrzeń między szymbami wypełniona argonem

OZNACZENIA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025
SCHEMAT																									
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	120/150	200/200	150/165	85/165	80/165	150/230	150/150	120/165	90/150	200/230	90/165	125/105	75/45	82/53	96/90	90/65	80/60	120/140	85/135	90/85	90/230	120/145	86/230	180/220	120/140
ZEWNĘTRZY WYM. OŚCIEŻNICY	120/150	200/200	150/165	85/165	80/165	150/230	150/150	120/165	90/150	200/230	90/165	125/105	75/45	82/53	96/90	90/65	80/60	120/140	85/135	90/85	90/230	120/145	86/230	180/220	120/140
PIWNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTER	31	2	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2
I PIĘTRO	0	0	39	4	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
II PIĘTRO	0	0	39	4	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
RAZEM	31	2	78	8	4	5	4	4	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2
UWAGI	– Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U \leq 0,9 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$. – Pakiet szklany: 3 – szybowy. – Pakiet szklany o podwyższonej odporności na uderzenia: 3 – szybowy. – Kolor stolarki – od zewnątrz RAL 8011, odcień do uzgodnienia z projektantem; od wewnątrz biały. – Wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem. Przedstawione na rysunkach podziały i grubości profili są podstawą do sporządzenia przez wykonawcę projektu warsztatowego stolarki, który zawierać powinien m.in.: potwierdzenie przyjętych wymiarów i grubości profili oraz sposobu mocowania. – Przech szerokość drzwi w świetle rozumie się odległość od ościeżnicy do wewnętrznej krawędzi skrzydła otwartego prostopadle. – Wszelkie zmiany w projekcie podlegają zatwierdzeniu przez projektanta. Niejasności dotyczące projektu konsultować z projektantem. – Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz sztuką budowlaną. – Dopuszcza się zmiany materiałowe na materiały o parametrach równoważnych lub lepszych po akceptacji projektanta.																								

Inwestor:	Gmina Nowa Dęba Ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba	 GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o.	
Opracowanie:	Geo-Projekt Invest Sp. z o.o. 23-200 Krasnik, ul. Urzędowska 139 tel. 791-640-120; 791-022-082		
Temat:	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń wewnątrz budynku przy ul. Kościuski 110 w Nowej Dębie, dz. ewid. nr 161/4, obręb ewid. Nowa Dęba		
Lokalizacja:	ul. Kościuski 110, 39-460 Nowa Dęba	dz. nr ewid. 161/4, obręb 3 Nowa Dęba	
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY	Branża:	Architektura
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Architektura:			Data:
Projektował:	mgr inż. arch. Marek Mizak	2331/Lb/84	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Marlena Boczek	224/LBOKK/2018	
Opracował:			
Skala:	Tytuł rysunku:		Nr rys.:
1:100	Zestawienie stolarki okiennej		A-11